

## La structure XHTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="fr" lang="fr">
  <head>
    <title>TITRE DU DOCUMENT</title>
    <meta http-equiv="content-type"
content="text/html;charset=utf-8" />
  </head>
  <body>
    <!-- Commentaire -->
    <p>VOTRE TEXTE</p>
  </body>
</html>
```

### Autres doctypes

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

## Texte courant

### Titres h1, h2, ..., h6

```
<h1>Titre de la page</h1>
<h2>Titre de 2e niveau</h2>
<h3>Titre de 3e niveau</h3>
...
<h6>Titre de 6e niveau</h6>
```

Voir aussi la balise  
<title> en section  
Entête

### Paragraphe p

```
<p>Un simple paragraphe.</p>
```

### Emphase simple et forte em, strong

```
<p><strong>Attention</strong>, le texte est protégé par un
<em lang="en">copyright</em>.</p>
```

### Retour de ligne br

```
<p>Les programmes de Windows se trouvent dans : <br />
<code>C:\Program files</code></p>
```

### Abréviation abbr

```
<p>La <abbr title="Société nationale des chemins de
fer">SNCF</abbr> existe depuis 1938</p>
```

### Indice et exposant sub, sup

```
<p>Le 2<sup>e</sup> élément de l'H<sub>2</sub>O est
l'oxygène.</p>
```

### Définition d'un terme dfn

```
<p>L'<dfn>eau</dfn> est un composé chimique, très
courant sur la Terre, [...]</p>
```

### Orientation du texte bdo

```
<p dir="ltr">Il a dit : <q><bdo dir="rtl">السلام عليكم</bdo>
(<em>Was-salaam alaykum</em>)</q>.</p>
```

## Commentaires

```
<!-- Commentaire -->
```

## Entête

```
<head>
  <!-- DESCRIPTION DU DOCUMENT -->
  <title>Titre du document</title>
  <meta http-equiv="content-type"
content="text/html;charset=utf-8" />
  <meta name="author" content="Albert Dupont" />
  <meta name="description" content="Description du
contenu de la page Web en 150 caractères maximum." />
  <meta name="date"
content="2008-12-31T05:00:00+01:00">
  <!-- ICONE DE FAVORIS -->
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon"
href="favicon.ico" />
  <!-- FEUILLES DE STYLES CSS -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" media="all"
href="style.css" />
  <style type="text/css">
    <!--
    /* Placez ici les directives CSS */
    -->
  </style>
  <!-- JAVASCRIPT -->
  <script src="script.js" language="javascript"
type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
    <!--
    // Placez ici le code Javascript
    -->
  </script>
</head>
```

Autre encodage courant :

```
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html;charset=iso-8859-1" />
```

## Entités obligatoires

&lt; → < | &gt; → > | &quot; → " | &amp; → &

## Entités courantes

&nbsp; → Espace insécable | &laquo; → « | &raquo; → »  
&euro; → € | &copy; → © | &reg; → ®

## Hyperliens

### Lien a

```
<!-- Hyperlien vers une page Web -->
<a href="http://www.example.com"
title="Explication du lien">Texte cliquable</a>
```

```
<!-- Hyperlien vers une adresse email -->
<a href="mailto:adupont@example.com">Envoyez-nous un
email</a>
```

### Ancre nommée a

```
<a id="identifiant_unique"
name="identifiant_unique">Texte</a>
```

## Images

### Image img

```

```

## Citations et références

### Citations longues

*blockquote*

```
<blockquote cite="http://abu.cnam.fr/">
<p>Une embuscade était probable.</p>
<p>Trente grenadiers, détachés en éclaireurs et
commandés par un sergent, marchaient [...]</p>
<cite>Victor HUGO, Quatre-vingt Treize.</cite>
</blockquote>
```

### Citation courtes

*q*

```
<p>Il dit : <q>Fermez la porte !</q></p>
```

### Référence à un document

*cite*

```
<p>C'est V. Hugo qui a écrit <cite>Ruy Blas</cite>.</p>
```

### Auteur de la page Web

*address*

```
<address>
Albert Dupont,<br />
<em>Journaliste, spécialiste Web 2.0</em>,<br />
<a href="mailto:adupont@monjournal.com">
adupont@monjournal.com</a>
</address>
```

## Texte technique

### Texte préformaté

*pre*

```
<pre>$a = "fr_FR";
setlocale(LC_ALL, $a);
date_default_timezone_set('Europe/Paris');
</pre>
```

### Code source et variable

*code, var*

```
<p>La commande <code>$a="fr_FR"</code> permet
d'affecter une valeur à la variable <var>$a</var>.</p>
```

### Commandes

*keyb, samp*

```
<p>Si vous tapez la commande <keyb>del mydir</keyb>, le
programme répondra <samp>C:\mydir\*, êtes-vous sûr
(O/N) ?</samp>. Répondez : <keyb>N</keyb>.</p>
```

## Balises génériques

### Élément Bloc générique

*div*

```
<div class="avertissement">
<p><strong>Attention</strong></p>
<p>Le formatage peut causer la perte de données.</p>
</div>
```

### Élément en-ligne générique

*span*

```
<p>La fonction <span class="fonction">trim</span> retire
les espaces des extrémités de chaîne.</p>
```

## Attributs génériques

```
<p class="classe_css" id="id_unique" title="etiquette"
style="color:#FF0000" >Texte de la balise</p>
```

## Cadre incorporé

```
<iframe src="page.html" width="480" height="240"
name="inclusion1">
<p>Votre navigateur ne peut malheureusement pas
afficher de cadre incorporé. Vous pouvez appeler
la page incorporée par ce lien:
<a href="page.html">Titre de la page</a></p>
</iframe>
```

## Listes

### Listes ordonnées

*ol, li*

```
<ol>
<li>1er élément de la liste</li>
<li>2e élément de la liste</li>
<li>3e élément de la liste</li>
</ol>
```

OL CSS - `list-style-type` : none|decimal|lower-roman|upper-roman|lower-alpha|upper-alpha

### Listes non-ordonnées (puces)

*ul, li*

```
<ul>
<li>1er élément de la liste</li>
<li>2e élément de la liste</li>
<li>3e élément de la liste</li>
</ul>
```

UL CSS - `list-style-type` : none|disc|circle|square

### Listes de termes

*dl, dt, dd*

```
<dl>
<dt>Terme 1</dt>
<dd>Définition du terme 1</dd>
<dt>Terme 2</dt>
<dd>Définition du terme 2</dd>
<dt>Terme 3</dt>
<dd>Définition du terme 3</dd>
</dl>
```

## Tableaux

### Tableaux simples

*table, tr, th, td, caption*

```
<table width="240" border="1">
<caption>Légende du tableau</caption>
<tr>
<th width="40%">Titre col. 1</th>
<th width="30%">Titre col. 2</th>
<th width="30%">Titre col. 3</th>
</tr>
<tr>
<td>Données l1 : col1</td>
<td>Données l1 : col2</td>
<td>Données l1 : col3</td>
</tr>
<tr>
<td>Données l2 : col1</td>
<td>Données l2 : col2</td>
<td>Données l2 : col3</td>
</tr>
</table>
```

Légende du tableau

Titre col. 1	Titre col. 2	Titre col. 3
Données l1 : col1	Données l1 : col2	Données l1 : col3
Données l2 : col1	Données l2 : col2	Données l2 : col3

Fusion des cellules dans un tableau:

```
<td colspan="2"> Cellule fusionnée sur 2 colonnes</td>
<td rowspan="2"> Cellule fusionnée sur 2 lignes</td>
```

## Balises obsolètes

... ou en passe de le devenir

tt, i, b, big, small, hr, frame, frameset

## Balises non décrites dans ce document

- ▶ `map` et `area` (zones cliquables)
- ▶ `object`, `embed` et `param` (incorporation de médias)
- ▶ `form`, `input`, `select`, `textarea`, etc. (formulaires)
- ▶ `del` et `ins` (versionning)

Auteur : Eric Bellot. Mis à jour le 2010-01-24  
Document publié selon les termes de la licence Creative Commons  
CC-BY-SA : <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/>